

Vedligeholdelsesguide

Lang levetid til din altan



Tillykke med din nye altan

Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende altan, så er din nye altan givet vis blevet større eller i bedre stand, og dermed mere behagelig at opholde sig på.

Hos Altan.dk er vi eksperter i åbne altaner. Det forpligter, og derfor har vi fremstillet denne vedligeholdelsesguide. Hensigten er, at du som kunde skal have glæde af din altan i mange år.

Gem derfor dette lille hæfte, så du hurtigt kan søge information om, hvordan du vedligeholder din altan.



Indhold

03 10 generelle råd

04 Glas og beton

05 Aluminium

06 Stål

07 Dørpartier

08 Træ

10 Husk at ...

11 Ekstra service



10 gode råd

Uanset om din altan er lavet af stål, beton eller aluminium, har vi følgende 10 gode råd til den generelle vedligeholdelse.

- 01** Rengør din altan mindst én gang årligt for alle former for snavs. Skidtansamlinger, gamle blade og lignende fjernes efter behov. Anvend rent vand og evt. skurebørste.
- 02** Mild sulfoopløsning kan anvendes ved særligt snavsede tilfælde. Silikonefuger og plastmateriale aftørres med en fugtig klud.
- 03** Hvis din altan har en integreret afvandingsrende, skal du rense den én gang om året - gerne om efteråret.
- 04** Opbevar ikke ting på altanen, der kan give anledning til vandsamlinger over længere tid.
- 05** Ved evt. gulvbelægning kan anvendes produkter, der tillader fri afvanding og udtørring (fx tæpper med dræknopper på undersiden).
- 06** Altankasser bør ikke monteres på selve håndlisten, men på frontholderlisten nedenunder.
- 07** Sæt krukkefodder under dine krukker på altanen, så vandet kan løbe væk fra gulvet, og du undgår misfarvning af gulvet.
- 08** Bor aldrig huller i bunden af altankasser, da blomstervand og jord kan misfarve altanen.
- 09** Fastgør aldrig elementer med skruer el. lign. i bund eller rækværk.
- 10** Strø aldrig salt på din altan.



Glas og beton

Hvis dit rækværk er beklædt med glas

Vores glasbeklædninger lavet af hærdet glas, lamineret glas eller hærdet/lamineret sikkerhedsglas.

Dette glas skal blot behandles som almindeligt vinduesglas.

Hvis din altanbund består af beton

Beton er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale, der blot skal rengøres jævnlgt. Dette gælder også, såfremt din altanbund er produceret i fiberbeton eller CRC-beton.

Følg de 10 almene vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din betonaltan i mange år fremover.



Aluminium

Hvis din altan består af aluminiumsdele

Aluminium er i princippet et vedligeholdelsesfrit materiale. Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din aluminiumsaltan i mange år fremover.

Når aluminium ikke er malet/overfladebehandlet

Hvis du kommer til at ridse rækværket eller håndlisten, kan du af kosmetiske grunde købe en aluminiumsspray og behandle overfladen. Følg brugsanvisningen på produktet.

Når aluminium er malet/overfladebehandlet

Hvis du kommer til at ridse rækværk eller håndliste, så benyt dig af det reparations-malekit, som ved færdig montage udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.

Det er dog generelt vigtigt at huske på, at en ridse i aluminiumen ingen betydning har for holdbarheden.



Stål

Hvis din altan består af ståldele

Varmforzinket (galvaniseret) stål er et rustbeskyttet materiale med lang levetid. Følg de 10 generelle vedligeholdelsesråd på side 3, og du vil kunne bevare din stålaltan i mange år fremover.

Når stålet ikke er malet/overfladebehandlet

Hvis du ridser eller på anden måde beskadiger galvaniseringen, kan du behandle det skadede område med en galvaniseringsspray. Se vejledning på produktet, som kan købes hos en trælast eller et byggemarked.

Når stålet er malet/overfladebehandlet

Hvis du ridser malingen, så benyt dig af det reparations-malekit, som udleveres til kontaktpersonen på jeres byggesag.



Dørpartier

Smøring

Du bør smøre alle bevægelige dele ved hængsler og lukke- og låsebeslag en gang om året. Husk også skudrigler i top og bund af den stående dør.

Ved rene metalforbindelser smøres med syrefri olie, som du kan påføre med oliekande, injektionssprøjte eller fra en spraydåse med et tyndt rør.

01

Sprøjt olien ind i hullerne over og under en paskvil

03

En skudrigle skal også smøres

02

Sprøjt lidt olie ind i hullerne på beslagene

04

Husk også at smøre grebsbremsen

Rengøring

Med tiden vil de udvendige rammer og karmflader blive tilsmudset, så du bør rengøre dem efter behov.

Du kan med fordel gøre det i forbindelse med rudepudsning, hvor du afvasker rammer og karmflader med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Aftør efterfølgende flader og kanter.





Efter afvaskning er håndlisten klar til slibning og oliering

01

Rengøring

Hvis træet er grønt af algebelægninger, eller det er beskidt, bør du starte med at vaske det med trævask eller terrasserens. Skyl godt med vand og lad træet tørre mindst et døgn.

OBS

Du behøver ikke at rengøre og slibe nye gulve og håndlister, men kan gå direkte til olieringen.

Træ

Hårdttræsbrædder har en flot gylden-brunlig farve og ofte en fascinerende glød, hvor årespil kan forekomme. Man kan opleve små sunde ormehuller i begrænset omfang.

Hårdttræ har et højt indhold af olie og er dermed naturligt beskyttet mod råd, svamp og lign. Det høje olieindhold kan desuden medføre afsmitning.

Dog bør træet olieres umiddelbart efter monteringen af altanen, hvis du vil mindske risikoen for vindridser (små revner mellem årene), og at træet "slår sig" - dvs. bukker, som følge af udtørring. Tidlig oliering, samt efterfølgende mindst én gang om året, vil desuden fremhæve træets farve og glød.

Husk at træ er et levende materiale, og man kan derfor ikke med garanti forudsige, hvordan træet vil arte sig.

Hvis solen står meget på altanen, anbefaler vi, at du oliebehandler træet to gange om året. Gør det gerne i det tidlige efterår, så træet er klar til regn og blæst, og om foråret, før solen får magt, og du sætter altanmøblerne ud.

Hvis du ikke olierer træet, skal du være opmærksom på, at træet vil blive bleget af solens ultraviolette stråler og få en grålig farve. Der kan opstå farveforskelle, når du stiller urtepotter og møbler på altanen, så det er en god idé at rykke rundt på tingene indimellem.

OBS! Aktan.dk's garanti på træværket gælder **udelukkende**, hvis det er blevet olieret mindst to gange eller derover, efter behov.



Slibning med rystepudser



Træet til venstre er behandlet med en neutral olie med uv-filter

01 Slibning

Slib altid træet inden oliering. Det giver et pænere resultat, og træet bliver silkeglat at røre ved. Du kan godt håndslibe træet, men det går meget hurtigere med en rystepudser.

Hvis træet er velholdt, behøver du kun at give det en let slibning med fint sandpapir. Men hvis overfladen er vejrbidt og ru, skal du slibe det i to omgange. Først med groft sandpapir (korn 100-120) og så med fint sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning. Børst derefter slibestøvet af træet.



Træet har nu suget olien til sig og er tørret efter med en klud

Bagefter

Væd de olieholdige klude med vand eller put dem i en tæt metalbeholder, inden du smider dem i skraldespanden, så de ikke selv antændes. Afhængigt af vejr og temperatur vil der gå mellem et og tre døgn, inden olien er gennemhærdet, og du kan stille møbler på gulvet eller læne dig op ad håndlisten.

02 Oliering

Vælgen olie, der er specielt velegnet til havemøbler eller terrasser. Du opnår den bedste beskyttelse mod solens stråler ved at bruge en olie med farvepigmenter eller uv-filter. Spørg i dit byggemarked eller hos din farvehandler. Påfør olien i et jævnt lag i træets længderetning med en pensel eller en klud.

03 Aftørring

Lad olien trække i 20 minutter og fjern overskydende olie med klude, så det ikke danner en film, der vil skulle af senere. Hvis der er tørre pletter, skal du give dem en ekstra omgang olie, vente 20 minutter, og så tørre af igen.



Husk at træ er et levende materiale

Uregelmæssigheder på malede døre og vinduer


Træ er et naturmateriale. Når døre og vinduer males, vil der kunne forekomme variationer og uregelmæssigheder, som ikke kan tilskrives fejl eller mangler fra producenten, men alene er resultatet af, at du som kunde har valgt et "levende" materiale. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer.

Såfremt andet ikke er aftalt, må det påregnes, at fx glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af malingen. Holdbarheden af malingen på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed.

DVV - Dansk Vindues Certificering

Alle døre/dørpartier fra Altan.dk er DVV-mærkede. DVV betyder Dansk Vindues Verifikation. DVV er et helt uafhængigt kontrolorgan, der er tilknyttet Teknologisk Institut, og som mindst to gange om året gennemfører en systematisk kontrol af vinduesproducentens produkter og kvalitetsstyring. Under DVV-ordningen stilles krav til producenterne om bl.a. ledelse og kvalitetsstyring, produkternes konstruktion, materialekvalitet og arbejdsudførelse.

Læs evt. mere på www.dvv.dk



Følg os på facebook.com/altanliv og få kortfattet altaninspiration, direkte i dit newsfeed på Facebook. På siden kan du desuden få gode råd til beplantning af altanen, samt se det nyeste indenfor altanmøbler og -tilbehør.

Find siden på
www.facebook.com/altanliv

Altan.dk har nu sin helt egen webshop med møbler og tilbehør, til din altan. Her har vi forsøgt at håndplukke det bedste på markedet indenfor foldbare og gerne multifunktionelle møbler. Møblerne kan ligeledes ses fysisk i A-HUSET, Gl. Kongevej 17-19 i København, eller M.P. Bruuns Gade 43 i Aarhus.

Find webshoppen på
www.altan-liv.dk

Ekstra service

Hos altan.dk vil vi gerne blive ved med at servicere dig, så du får mest ud af dit udeliv

Vi tilbyder dig bl.a. gode råd om indretning af altanen, fif til altanhaven, opskrifter på lækker altanmad, vejledning til vedligeholdelse af altanen, gør-det-selv projekter og tips om møbler og smart tilbehør til altanen.



Altan.dk a/s · Telefon 70 70 2018

Hovedkontor:

Altan.dk
Næstved 60
4180 Sorø

København:

A-huset
Gl. Kongevej 17-19
1610 København V

Aarhus:

Altan.dk
M.P. Bruuns Gade 43
8000 Aarhus C

ALTAN.DK
Det gode liv i byen